

<b>Certificaatnummer : N/A</b>		<b>Datum 01/04/2010</b>
Pilkington Group Limited, Prescott Road, st Helens, United Kingdom, WA10 3TT		
Aangewezen instantie : N/A		
<b>EN 1279-5</b>		
Isolatieglas, bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwwerken		
<b>Pilkington Optifloat Clear, Floatglas, 5mm</b> <b>Spouw 20mm Argon (93%)</b> <b>Pilkington Optitherm S3, Floatglas, 4mm</b>		
Brandwering		NPD
Brandgedrag		NPD
Gedrag ten opzichte van uitwendige vuurhaard		NPD
Kogelwering		NPD
Explosiewering		NPD
Inbraakwering		NPD
Weerstand Slingeproef		NPD
Bestand tegen temperatuurschommelingen		40K
Wind-, sneeuw- en permanente belasting		5+4 mm
Luchtgeluidisolatie		NPD
Thermische eigenschappen		1,1 W/m <sup>2</sup> K
Stralingseigenschappen		
Lichttransmissie en –reflectie		0.79/0.13/0.14
Zontransmissie en –reflectie		0.53/0.24/0.23
g-Waarde		0.6

NPD = geen prestaties opgegeven

[www.pilkington.com/ce](http://www.pilkington.com/ce)